



PRODUCTOS NISOL LTDA.
UNA INDUSTRIA QUÍMICA AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN

Fecha edición: 22/06/16

FICHA TÉCNICA
CEMENTO PLUS LÍQUIDO
IMPRIMANTE PARA IMPERMEABILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:

CEMENTO PLUS LIQUIDO es una solución de asfalto refinado, imprimante para impermeabilizaciones en superficies secas. Es un compuesto bituminoso de alto poder adhesivo, sello y penetración a las superficies de concreto, mortero, ladrillo y madera.

USOS:

- Como imprimante de impermeabilizaciones asfálticas, sobre superficies de concreto o mortero en techos, cubiertas terrazas, muros de contención, tanques, cimientos, viga-canales y cajas de inspección.
- Como imprimante de impermeabilizaciones de maderas a la intemperie o bajo tierra.
- Como barrera contra la humedad en losas, bajo pisos de madera.
- Como imprimante para tratamiento de juntas de dilatación, fisuras y grietas.
- Como imprimante en impermeabilizaciones con mantos asfálticos o tejas asfálticas.

VENTAJAS:

- Listo para ser usado.
- Excelente penetración, impregna totalmente la superficie.
- Fácil y segura aplicación.
- Asegura la adherencia de materiales asfálticos.
- Su alta penetración en grietas y fisuras garantizan su perfecto sello, adherencia e impermeabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar sana, seca y limpia, libre de grasa, polvo, lechada de cemento, pintura u otros materiales extraños que impidan su aplicación o adherencia. Si la imprimación se hace sobre concreto o mortero nuevo este debe estar completamente curado.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El **CEMENTO PLUS LIQUIDO** viene listo para usar, basta con mezclarlo hasta homogenizar el producto antes y durante su aplicación.

APLICACIÓN

Aplique una capa delgada de **CEMENTO PLUS LIQUIDO**, usando brocha, rodillo de felpa, cepillo, escoba blanda, trapero o aspersor. Dejar secar por un tiempo aproximado de 3 horas, y continuar con el procedimiento para impermeabilizar en frío con **CEMENTO PLÁSTICO PLUS** o **EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA NISOL** o para impermeabilizar al calor con mantos asfálticos o tejas asfálticas.

DATOS TÉCNICOS

Color: negro

Consistencia: líquida

Densidad: 0.87 gr/ml aprox.

PRECAUCIONES

- Mantener el empaque tapado.
- No agregar ningún tipo de solventes para su aplicación.
- Proteger de la lluvia durante la aplicación y una vez terminada por lo menos 3 horas.
- Utilizar guantes de caucho y gafas de protección para su preparación y aplicación.
- Limpiar las herramientas metálicas con un solvente.
- **CEMENTO PLUS LIQUIDO**, contiene solventes volátiles inflamables.
- Al aplicarlo en recintos cerrados, provéalos de suficiente ventilación y evite aplicar sobre él llama directa o chispas.



PRODUCTOS NISOL LTDA.
UNA INDUSTRIA QUÍMICA AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN

Fecha edición: 22/06/16

RENDIMIENTO

El rendimiento del **CEMENTO PLUS LIQUIDO** varía dependiendo de la porosidad de la superficie y del espesor de la capa. En términos generales su rendimiento aproximado es de 100 a 200 gr/m².

PRESENTACIÓN

- Envase metálico de ¼ Galón 0,8 kg.
- Envase metálico de 1 Galón 3.2 Kg.
- Envase metálico de 5 Galones 16 Kg.
- Tambor metálico de 50 Galones 160 Kg.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco y bajo techo; protegido del calor intenso o la llama abierta. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

GARANTÍA:

Nuestra garantía se ajusta a la calidad del producto y no a sus aplicaciones fuera de lo especificado en esta ficha técnica.